Bestellnummer: Paket AC1 DC AIRCUBE 500





Der DC AirCube 500 ist bedienungsfreundlich und langlebig konstruiert. Er verfügt über ein Radialgebläse in einem Spezialgehäuse aus Edelstahl und erzeugt im gesamten Luftstrombereich einen konstant hohen Druck. In dem Paket sind enthalten ein DC Aircube 500, eine Staubschutz-Schwingtür, Profi-Schlauch-Paket Ø 125, Geräteanschluss, Trichteranschluss und 10x Vorfilter für DC Aircube 500.

statt € 2.134,30 jetzt nur € 1.920,- n



Bestellnummer: Paket AC2 DC AIRCUBE 1200



Der Luftreiniger DC AirCube 1200 ist bedienungsfreundlich und langlebig konstruiert. Er eignet sich zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- oder Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten besonders in geschlossenen Räumen. In dem Paket sind enthalten ein DC Aircube 1200, Staubschutz-Schwingtür, Profi-Schlauch-Paket Ø 250, Geräteanschluß DC 1200 und 5x Vorfilter für DC 1200.





statt € 3.148,90 jetzt nur € 2.830,- n





Bestellnummer: Paket AC3 DC AIRCUBE 2000



Der DC AirCube 2000 besitzt eine Filterindikationslampe, welche einen nötigen Filterwechsel anzeigt. Das Gebläse und damit die Leistung des Gerätes ist stufenlos regelbar. Durch sein kompaktes und robustes Design eignet sich der DC AirCube 2000 auch für den Einsatz in schwerem Terrain. In dem Paket sind enthalten ein DC Aircube 2000, Staubschutz-Schwingtür mit Reduzierung Ø 300, Profi-Schlauch-Paket Ø 315, Geräteanschluß DC 2000 und 5x Vorfilter für DC 2000.

Ø 315mm

Ø 250mm

Ø 315 mm Reduzierung auf Staubschutztür Ø 300 mm









Technische Daten

,	AirCube 500	AirCube 1200	AirCube 2000
H x B x L (cm)	38x34x50	86x43x55	102x56x70
Gewicht	13 kg	23 kg	30 kg
Auslass/Einlass Ø	Ø 125	Ø 315/250 mm	Ø 315 mm
Motorleistung	210 W	385 W	505 W
Luftvolumen ohne			
Saugschlauch	250 - 500 m ³ /h	100 - 1.100 m ³ /h	200 - 1.800 m ³ /h
Fläche Vorfilter	0,2 m ²	0,5 m ²	0,7 m ²
Fläche Mikrofilter	4,2 m ²	5 m ²	10 m ²
Abscheidegrad Mikrofilter			
EN 1822-1	H13	H13 ≙ 99,95 %	H13 ≙ 99,95 %
EN 60335-2-69	H ≙ 99,995 %	H ≙ 99,995 %	H ≙ 99,995 %
Geräuschpegel	45 – 65 dB	60 – 68 dB	60 - 68 dB

Sommer Aktion 2024 gültig von 15.6.-15.9.2024

Bestellnummer: Paket DC1 DC 1800

Die Maschine eignet sich besonders für allgemeine Reinigungsarbeiten sowie für die Punktabsaugung an Elektrowerkzeugen mit Saughauben bis Ø 125 mm. Das Set enthält einen DC 1800, eine Schlauch- und Kabelhalterung, Mehrfachanschlusstück und eine weiße Flachdüse.



Technische Daten

$H \times B \times L (cm)$	74x3 8x38
Gewicht	14 kg
Behälter	20 I
Luftvolumen ohne	
Saugschlauch	205 m ³
Unterdruck, max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch (Ø 38 mm), 5 m (2111) Anschlussmuffe (2115) Anschlussstück (2108) Bodensaugdüse B 370 mm (7235) Saugrohr Ø 38 mm (7257) Plastiksack (42291) Sackhalter (42369) Feinfilter, Zellulose (42029) Mikrofilter (42027)



Bestellnummer: Paket DC2 DC 1800 mit Autostart

Die Maschine eignet sich besonders für allgemeine Reinigungsarbeiten sowie für die Punktabsaugung an Elektrowerkzeugen mit Saughauben bis Ø 125 mm. Mit Autostart: Schließen Sie das Elektrowerkzeug an die Steckdose am Sauger an. Stellen Sie den Wahlschalter auf die Position AUTO. Der Sauger startet automatisch, wenn das Elektrowerkzeug gestartet wird. Das Set enthält einen DC 1800 mit Autostart, eine Schlauch- und Kabelhalterung, Mehrfachanschlusstück und eine weiße Flachdüse.





Bestellnummer: Paket DC3 DC 2900 a AUTOSTART

Der DC 2900 a ist unser beliebtester Industriesauger. Er eignet sich für allgemeine Reinigungsarbeiten sowie für die Punktabsaugung an Elektrowerkzeugen mit Saughauben bis Ø 125 mm. Das Set enthält einen DC 2900 a mit Autostart, zwei Feinfilter Polyester und eine weißen Flachdüse. (Ein Filter ist im Gerät enthalten.)



Technische Daten

H x B x L (cm)	111x44x55
Gewicht a / L	19 kg / 15 kg
Behälter / Longopac	40 I / 12 m
Luftvolumen ohne	
Saugschlauch	205 m ³
Unterdruck, max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

Saugschlauch (Ø 38) 5 m (2012) Anschlussmuffe (2108 + 2114) Bodensaugdüse B370/38 (7235) Saugrohr Ø 38 (7257) Feinfilter, Polyester (42028) DC2900 a Mikrofilter (42027)



Bestellnummer: Paket DC4 DC Tomb 400 a

Der DC Tromb 400 a ist unser bisher kraftvollster 230 V Baustaubsauger. Seine Konstruktion ist darauf angelegt, den Anforderungen eines gesunden Arbeitsplatzes und neuer, effektiverer Handwerkzeuge zu entsprechen. Der Sauger erlaubt es dem Anwender auch ohne unnötige Unterbrechungen zu arbeiten - er schafft bis zu 420 m3/h. Das Paket enthält einen DC Tromb 400 a und zwei Feinfilter Polyester. (Ein Filter ist im Gerät enthalten.)



Technische Daten

HxBxL(cm)	136x60x78
Gewicht	a/ 51 kg c/ 46 kg L/ 50 kg
Einlass	Ø 76 mm
Behälter/Sack/Longopac	40 I / 40 I / 20 m
Luftvolumen ohne	
Saugschlauch	393 m³/h
Gebläse max.	420 m³/h
Unterdruck, max.	22 kPa
Motorleistung	3000 W
Geräuschpegel	70 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör:

Anschlussstück (2129) Anschlussmuffe (2008)

a/L: Saugschlauch antistatisch 5 m Ø50 mm (2013)

Bodensaugdüse (7238) Saugrohr Ø50 (7265) Feinfilter Polyester 44017

